

BIO 11,5 PD

12 x 50 x 23,8 – kód zboží 216


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks paleta	spotřeba ks		spotřeba malty litry/ m²	spotřeba lepidla ca. l/m²
			Šířka x délka x výška		m²	m²		
216	BIO 11,5 PD	standard	12 x 50 x 23,8	80	8,0	67	6	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	-
Pevnost v tlaku	-
Rozměrová skupina	-
Hmotnost/ ks	11,71 kg
Objemová hmotnost brutto	820 kg/m³
Koeficient difuze vodní páry	$\mu=5/10$



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	1,54 W/m²K
U-hodnota omítnuto	0,4 m²W/K
Lambda (Y) neomítnuto	0,31 W/mK
Požární odolnost *	oboustranně omítnuto 120 minut jednostranně omítnuto 90 minut neomítnuto 60

viz uváděcí zpráva IBS, bod 4.4.1. Zeď oboustranně omítnuta (tl.omítky min.15 mm), např.VCO či VSO. Bod 4.4.2. Zeď jednostranně omítnuta (tl.omítky min.15 mm), např.VCO či VSO. Bod 4.4.3. zeď neomítnuta.

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 11,5 cm, vyzděno na VCM.

Rozměry: 12 x 50 x 23,8

U-hodnota 1,54 W/m²K neomítnuto

R 0,40 m²W/K
např: BIO 11,5 PD nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchyly jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 7.1.2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ