

BIO 30 PD Plus

30 x 25 x 23,8 cm - kód zboží: 203

ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm šířka x délka x výška	ks paleta	spotřeba ks		spotřeba malty litrů/ m²	spotřeba lepidla ca. l/m²
					m²	m²		
203	BIO 30 PD Plus	standard	30 x 25 x 23,8	72	16,0	53	16	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	12,50 N/mm²
Pevnost v tlaku	14,23 N/mm²
Rozměrová skupina	3
Hmotnost/ ks	12,32 kg
Objemová hmotnost brutto	690 kg/m³
Koeficient difuze vodní páry	$\mu=5/10$



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	0,37 W/m²K
U-hodnota omítnuto *	0,32 W/m²K
Lambda (Y) neomítnuto	0,12 W/mK
R-hodnota omítnuto	2,51 m²W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace	-

*vnější 3,5 cm tepelně izolační omítky,
vnitřní 1,5 cm vápenosádrové omítky

OSTATNÍ

Normové zdívo tloušťky 30 cm, vyzděno na tep.izolační maltu.

Pevnostní třída	12,50 N/mm²
Rozměry:	30 x 25 x 23,8
U-hodnota 0,37 W/m²K	neomítnuto
U-hodnota 0,32 W/m²K	zvenku 3,5 cm tepelně izolační omítky, zevnitř 1,5 cm vápenosádrové omítky
R 2,51 m²W/K	
např: BIO 30 PD Plus nebo obdobná rovnocenná	

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchytky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 8.1.2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ