

BIO 38 PD Plus

38 x 25 x 23,8 – kód zboží 206


ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm	ks paleta	spotřeba ks		spotřeba malty	spotřeba lepidla
			šířka x délka x výška		m ²	m ³	litru/ m ²	ca. l/m ²
206	BIO 38 PD Plus	standard	38 x 25 x 23,8	60	16,0	42	19	-

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	10,00 N/mm ²
Pevnost v tlaku	11,38 N/mm ²
Rozměrová skupina	2
Hmotnost/ ks	15,83 kg
Objemová hmotnost brutto	700 kg/m ³
Koeficient difuze vodní páry	μ=5/10



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	0,28 W/m ² K
U-hodnota omítnuto *	0,25 W/m ² K
Lambda (Y) neomítnuto	0,11 W/mK
R-hodnota omítnuto	3,34 m ² W/K
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Zvuková izolace	-

*vnější 3,5 cm tepelně izolační omítky,
vnitřní 1,5 cm vápenosádrové omítky

OSTATNÍ

Normové zdívo tloušťky 38cm, vyzděno na tep.izolační maltu.

Pevnostní třída	10,00 N/mm ²
Rozměr	38 x 25 x 23,8
U-hodnota	0,28 W/m ² K
U-hodnota	0,25 W/m ² K
R	3,34 m ² W/K
např: BIO 38 PD Plus nebo obdobná rovnocenná	

neomítnuto
zvenku 3,5 cm tepelně izolační omítky,
zevnitř 1,5 cm vápenosádrové omítky

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchytky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 7.1.2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ