

plan BIO AKU 25 zalévaná

25 x 38 x 24,9 – kód zboží 563

ZÁKLADNÍ POPIS

BIO

kód zboží	označení	druh cihly	rozměr v cm Šířka x délka x výška	ks paleta	spotřeba		DRY FIX pěna kartuše	lepidlo ca. l/m²
					m²	m³		
563	plan BIO AKU 25 zalévaná	cihla broušená	25 x 38 x 24,9	60	10,5	42	2,5	120

INFORMACE O PRODUKTU

Pevnostní třída cihly	12,50 N/mm²
Pevnost v tlaku	14,36 N/mm²
Rozměrová skupina	2
Hmotnost/ ks	16,56 kg



TEPELNĚ, POŽÁRNĚ A ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ HODNOTY

U-hodnota neomítnuto	2,05 W/m²K
R-hodnota omítnuto	0,32 m²W/K
Lambda (Y) neomítnuto	0,79 W/mK
Požární odolnost	A1 nehořlavé
Akustický útlum zdíva *	62dB

* Akustická hodnota měřena po vyplnění cihelných kapes betonem (alespoň 1,8 cm z každé strany v kapse) a dále celkové hmotnosti zdi na m² po nahození omítkou alespoň 500 kg.

OSTATNÍ

Normové zdivo tloušťky 25 cm.
Spáry s lepidlem mezi cihlami činí 1 mm.
Pevnostní třída
Rozměry:

12,5 N/mm²
25 x 38 x 24,9

U hodnota 2,05 W/m²K

neomítnuto

R 0,32 m²W/K

např: plan BIO AKU 25 zalévaná cihla nebo obdobná rovnocenná

ODKAZY

Naše produkty jsou pod neustálou výrobní a výstupní kontrolou.

Odchylky jsou vzhledem k technickým předpisům možné.

Omyly a chyby v tisku vyhrazeny
Dne 12. 1. 2010

V CIHLÁCH SPOČÍVÁ KVALITA BYDLENÍ